

スピーカーシステム

HX - 5 B

仕 様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許 容 入 力	連続ピンクノイズ：200W， 連続プログラム：600W
定格インピーダンス	8
出力音圧レベル(1W, 1m)	96dB(60°モード)，97dB(45°モード)，98dB(30°モード)，99dB(15°モード)
周 波 数 特 性	70~20,000Hz(-10dB)(60°モード)，75~20,000Hz(-10dB)(45°モード)，80~20,000Hz(-10dB)(30°モード)，85~20,000Hz(-10dB)(15°モード)
クロスオーバー周波数	4kHz
指 向 角	水平：100°(2000Hz~) 垂直：60°(800Hz~)，45°(1.2kHz~)，30°(1.6kHz~)， 15°(3.2kHz~)の可変
使用スピーカー	低域用：12cmコーン型×4， 高域用：バランズドームツイーター×12
入 力 端 子	スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子
仕 上	エンクロージャ：ポリプロピレン 黒(マンセルN1.0近似色)
寸 法	408(W)×546(H)×342(D)mm
質 量	16kg
付 属 品	吊下げ金具...2，六角レンチ...1
別 売 品	マッチングトランス：MT-200 スピーカー取付金具：HY-PF1B，HY-CW1B，HY-WM1B，HY-WM2B，HY-CN1B スピーカースタンドアダプター：HY-ST1