

仕 様

* 0 dB = 1 V

電 源	外部電源DC 24V 200mAまたはACアダプターAD-246 (別売)より供給
消 費 電 力	5W
音 源 方 式	44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)
周 波 数 特 性	50~20,000Hz ±3dB(1kHz基準)
歪 率	1%以下(1kHz定格出力時)
録 音 方 式	USBデータ転送またはアナログ録音
制 御 出 力	ピジー:接点容量:DC30V/0.5A ターミナルブロック型コネクター
入 力	単一指向性グースネックマイク(本体取付済み) 外部マイク:-37dB* 2.2k 不平衡 ミニジャック
出 力	ライン出力:0dB* 600 平衡 ホーンジャック,ターミナルブロック型コネクター モニタースピーカー(内蔵):0.2W
表 示 L E D	USB, REC, MONITOR, PLAY, TALK
内 蔵 チ ャ イ ム	2(上り4音,下り4音)ON/OFF設定可
最 大 メ ッ セ ー ジ 数	1
最 大 録 音 時 間	3分(チャイム音を含む)
メ ッ セ ー ジ 遅 延 時 間	0, 2秒, 4秒設定可能
仕 上 法	ケース:ABS樹脂 シルバー
寸 法	122(W)×48.8(H)×180(D)mm(マイク部および突起部含まず)
質 量	710g
付 属 品	CD-ROM(USBデータ転送用ソフト, サンプルメッセージ収録)...1, USBケーブル(1m)...1, 不平衡型ホーンプラグ付コード(2m)...1, ターミナルブロック型コネクター(7P)...1
別 売 品	ACアダプター:AD-246, ヘッドセットマイクロホン:WH-4000A

USBデータ転送ソフト動作環境

対 応 パ ソ コ ン	IBM-AT互換機(USB端子装備)
パ ソ コ ン 仕 様	CPU : 133MHzまたは それ以上のPentium互換CPU メモリー : 64MB以上(128MB以上推奨) 空きディスク容量: 10MB以上(メッセージ保存用を除く)
使 用 O S	Windows 2000/XP

PentiumはIntel Corporationの商標です。
WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
その他の会社名および製品名も各社の商標です。