

ラインアレイスピーカー

SR - A 1 2 S

仕 様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許 容 入 力	連続プログラム 低域：450W, 高域：180W
定格インピーダンス	低域：8Ω, 高域：16Ω
出力音圧レベル	低域：98dB(1W, 1m), 高域：109dB(1W, 1m)
周波数特性	50~20,000Hz (DP-0206(別売)使用時)
クロスオーバー周波数	1,000Hz (DP-0206(別売)使用時)
指 向 角	水平：90°, 垂直：15°
使用スピーカー	低域：30cmコーン型 高域：波面制御ホーン 90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2
入 力 端 子	M5ねじ端子 バリアー間隔12.2mm ノトリックNL4MP×2 (適合コネクター：ノトリックNL4FC)
仕 上	エンクロージャ：合板 黒(マンセルN1.0近似色) ウレタン塗装 パンチングネット：圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) アクリル塗装
寸 法	740(W)×433(H)×467(D)mm
質 量	47kg(付属品含む)
付 属 品	ジョイントプレート...2, ジョイントプレート取付ボルト(M10)...16
別 売	リギングフレーム：SR-RF12 デジタルプロセッサ：DP-0206

ラインアレイスピーカー

SR - A 1 2 L

仕 様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許 容 入 力	連続プログラム 低域：450W, 高域：180W
定格インピーダンス	低域：8Ω, 高域：16Ω
出力音圧レベル	低域：98dB(1W, 1m), 高域：110dB(1W, 1m)
周波数特性	50~20,000Hz (DP-0206(別売)使用時)
クロスオーバー周波数	1,000Hz (DP-0206(別売)使用時)
指 向 角	水平：90°, 垂直：5°
使用スピーカー	低域：30cmコーン型 高域：波面制御ホーン 90°(水平)×5°(垂直)+コンプレッションドライバー×2
入 力 端 子	M5ねじ端子 バリアー間隔12.2mm ノトリックNL4MP×2 (適合コネクター：ノトリックNL4FC)
仕 上	エンクロージャ：合板 黒(マンセルN1.0近似色) ウレタン塗装 パンチングネット：圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) アクリル塗装
寸 法	740(W)×433(H)×469(D)mm
質 量	49kg(付属品含む)
付 属 品	ジョイントプレート...2, ジョイントプレート取付ボルト(M10)...16
別 売	リギングフレーム：SR-RF12 デジタルプロセッサ：DP-0206