

WEB  
限定品

# ワイヤレスハンドマイクセット ワイヤレスラベリアマイクセット

S4-HD

S4-L

ライブや音楽イベント向けの  
ニューモデルとして  
ワイヤレスマイク・  
チューナーセットが登場

ハンド型ワイヤレスマイクまたは  
ラベリア型ワイヤレスマイクとチューナーを  
組み合わせた800MHz帯のワイヤレスセットです



## 基本性能・および主な特長



ダイナミックマイクユニット搭載  
(ハンドマイクセット)



無指向性エレクトレット  
コンデンサーマイクユニット搭載  
(ラベリアマイクセット)



ダイバシティ型受信機搭載  
(PLLシンセサイザー方式)



電池残量表示機能



抗菌  
(ハンド型ワイヤレスマイク)  
(ラベリア型ワイヤレスマイク)



単3型アルカリ乾電池1本で  
約10時間連続使用可能



チャンネルスキャン機能  
(空きチャンネル検出)



赤外線式自動チャンネル設定機能



マイク / 楽器切換SW  
(ラベリア型ワイヤレスマイク)

## 商品詳細

### ハンド型ワイヤレスマイク(S4-HD)



### ラベリア型ワイヤレスマイク(S4-L)



### ワイヤレスチューナー (S4-HD/S4-L 共通)



## 使用イメージ



ライブ



音楽イベント

# 仕様

品番	S4-HD		S4-L	
構成品	ハンド型ワイヤレスマイク…1, ダイバシティワイヤレスチューナー…1		ラベリア型ワイヤレスマイク…1, ダイバシティワイヤレスチューナー…1	
周波数帯域	B3グループ:806.625~809.250 MHz B4グループ:806.750~809.750 MHz (合計12波のうち1波)			
トーン周波数	32.768 kHz			
歪率	1%以下(1 kHz)			
ダイナミックレンジ	96 dB(A)以上			
ワイヤレスマイク	電波型式	F3E		
	発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式		
	定格空中線電力	10 mW		
	最大入力音圧	130 dB SPL	-	
	最大入力レベル	-	-6 dB(入カゲイン調節最少)	
	アンテナ	内蔵型	ホイップ型	
	使用マイクロホン	単一指向日ダイナミック型	無指向性エレクトレットコンデンサー型	
	周波数特性	80 Hz~15 kHz	50 Hz~15 kHz	
	使用電池	単3形アルカリ乾電池(LR6) × 1		
	電池持続時間	約10時間		
	仕上	ボディ:ABS樹脂 ダークグレー(マンセルN2.0近似色) ゴム塗装 ヘッド:金属メッシュ(鉄) ダークグレー(マンセルN2.0近似色) 塗装	ボディ:ABS樹脂 ダークグレー(マンセルN2.0近似色) 塗装	
	寸法	φ50×250 mm	62(W)×100(H)×25(D) mm(アンテナを除く)	
質量	約215 g(電池別)	約70 g(電池別)		
ワイヤレスチューナー	電源	AC100 V 50/60 Hz(ACアダプター(付属)使用)		
	消費電流	250 mA以下		
	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイナ方式		
	ダイバシティ方式	アンテナダイバシティ方式		
	受信感度	SN比 96 dB以上(17 dB μV入力, 1 kHz変調, ±38 kHz偏移)		
	アンテナ	ホイップ型, 前面固定型		
	音声出力	-32 dB(*1) 600 Ω 平衡 XLR-3-32相当品 8 dB(*1) 600 Ω 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P)		
	周波数特性	50 Hz~15 kHz		
	仕上	ABS樹脂 ダークグレー(マンセルN2.0近似色)		
	寸法	215(W)×39(H)×118(D) mm(アンテナを除く)		
質量	約480 g			
使用温度範囲	0 °C~+40 °C			
使用湿度範囲	30%~85%RH(ただし結露のないこと)			
付属品	ACアダプター…1, マイクホルダー…1		ACアダプター…1, 設定用ドライバー…1	

(\*1) 0 dB=0.775 V

※乾電池は付属していませんので別途ご用意ください。

## インターネット直販サイト TOA インターネットショッピング

「TOA Direct」は、TOA 商品をインターネットにて、ユーザーへ直接販売を行うための専用ウェブサイトです。



QRコードからアクセス ▶



QRコードからアクセス ▶



### 安全に関するご注意



●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。



### 商品の技術的なお問い合わせ

商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。受付時間 9:00~17:00(土日、祝日除く)



0120-108-117

フリーダイヤル  
<無料電話>

0570-064-475 携帯  
0570-017-108 FAX

ナビダイヤル  
<通話料有料>

※PHS/IP電話からは  
つながりません。